

コアコンボマット



コアコンボマットは、ポリプロピレン繊維のフローメディア層をガラスチョップドストランドでサンドイッチし、ポリエステル糸で縫合したマットです。RTM 成形・LRTM 成形・インフュージョン成形に適しています。

ケミカルバインダーを使用せず、フローメディア層をサンドイッチすることで、樹脂の含浸及び流動性を向上させ、型添性にも優れています。また生産工程を簡略化し製造コスト削減を可能にします。



コアコンボマット規格表

商品名	全体密度 (g/m ²)	1 層目密度 (g/m ²)	フローメディア層密度 (g/m ²)	2 層目密度 (g/m ²)	ポリエステル糸密度 (g/m ²)
EKM300P/180/M300	792 - 800.65	300	180	300	12.0 - 20.65
EKM300P/250/M300	862 - 870.65	300	250	300	12.0 - 20.65
EKM450P/180/M450	1092 - 1100.65	450	180	450	12.0 - 20.65
EKM450P/250/M450	1162 - 1170.65	450	250	450	12.0 - 20.65
EKM600P/180/M600	1392 - 1400.65	600	180	600	12.0 - 20.65
EKM600P/250/M600	1462 - 1470.65	600	250	600	12.0 - 20.65

梱包 標準幅:1250mm 重量:36KG/箱

株式会社 FRP トレーディング

〒240-0011 東京都清瀬市下清戸 2-516-1 プロニティサンク 205

TEL: :080-4720-8871 FAX:078-862-8213(神戸事務所) E-mail:info@frptrading.jp